


ST135RGB

ST135 12W/m L:5m 24VDC RGB



Bandeau LED étanche (SMD 2835).
Rouleau 5m. Précâblé en début de bandeau.
Sécable tous les 50mm (uniquement 3000K et 4000K) et tous les 83mm (RGB).
Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.
Accessoires compatibles uniquement avec ST135WW et ST135NW sauf profils et embout.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	17 mm
Poids net	0,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST135RGB

ST135 12W/m L:5m 24VDC RGB

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur RGB

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus

Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation

24V DC

AC/DC

DC 24V

Fréquence du réseau

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en extérieur et intérieur

Plage de température ambiante

-25°C ~ +55°C

EMBALLAGE

Code EAN

5411373355850

