BANDEAUX & PROFILS

BANDEAUX








WEB

ST150NW

ST150 4,8W/m L:5m 24VDC 4000K











Bandeau LED (SMD 2835).

Rouleau 5m.

Précâblé en début et fin de bandeau.

Autocollant.

Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.

Convertisseur et accessoires à commander séparément.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	8 mm
Hauteur	2 mm
Poids net	0,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

FICHE TECHNIQUE

BANDEAUX & PROFILS BANDEAUX



indigo.lighting

/Indigo.luminaires

Indigo Lighting

@indigolighting

ST150

ST150NW

ST150 4,8W/m L:5m 24VDC 4000K

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à comman- der séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur unique-
	ment

EMBALLAGE

Code EAN 5411373360403