


ST159CW

ST159 14,4W/m L:5m 24VDC 6000K IP67



Bandeau LED étanche (SMD 2835).
Rouleau 5m.
Précâblé en début et fin de bandeau.
Autocollant.
IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
Convertisseur à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,5 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST159

ST159CW

ST159 14,4W/m L:5m 24VDC 6000K IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur 6000K

Température de couleur réglable

SDCM (McAdam-Ellipse) SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus

Convertisseur à commander séparément

Courant/tension d'alimentation

24V DC

AC/DC

DC 24V

Fréquence du réseau

Dimmable

En option

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en extérieur et intérieur

EMBALLAGE

Code EAN

5411373360472

