


ST159SW

ST159 14,4W/m L:5m 24VDC 2700K IP67



Bandeau LED étanche (SMD 2835).
Rouleau 5m.
Précâblé en début et fin de bandeau.
Autocollant.
IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
Convertisseur à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	5 mm
Poids net	0,5 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST159

ST159SW

ST159 14,4W/m L:5m 24VDC 2700K IP67

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373360496
----------	---------------

