


ST160

ST160CW

ST160 22W/m L:5m 24VDC 6000K



Bandeau LED (SMD 2835).
Rouleau 5m.
Précâblé en début et fin de bandeau.
Autocollant.
Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm.
Convertisseur à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002706
Garantie	3 ans
Longueur	5000 mm
Largeur	10 mm
Hauteur	2 mm
Poids net	0,16 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
-------------	--------------

ST160**ST160CW**

ST160 22W/m L:5m 24VDC 6000K

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	6000K
Température de couleur réglable	
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	24V DC
AC/DC	DC 24V
Fréquence du réseau	
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373360519
----------	---------------