


## ST160

## ST160NW

ST160 22W/m L:5m 24VDC 4000K



Bandeau LED (SMD 2835).  
Rouleau 5m.  
Précâblé en début et fin de bandeau.  
Autocollant.  
Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm.  
Convertisseur à commander séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC002706 |
| Garantie    | 3 ans    |
| Longueur    | 5000 mm  |
| Largeur     | 10 mm    |
| Hauteur     | 2 mm     |
| Poids net   | 0,16 kg  |

## PHYSIQUE

|             |              |
|-------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
|-------------|--------------|

**ST160****ST160NW**

ST160 22W/m L:5m 24VDC 4000K

OPTIQUE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Emission lumineuse              |       |
| Distribution lumineuse          |       |
| Angle de rayonnement            |       |
| Température de couleur          | 4000K |
| Température de couleur réglable |       |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Convertisseur inclus           | Convertisseur à commander séparément |
| Courant/tension d'alimentation | 24V DC                               |
| AC/DC                          | DC 24V                               |
| Fréquence du réseau            |                                      |
| Dimmable                       | En option                            |

INSTALLATION

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
|-----------------|-------------------------------|

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373360526 |
|----------|---------------|