


## STEPBEAM30

## STEPBEAM 2,7W 255Lm 3000K



Encastré mural décoratif pour l'éclairage de circulations.  
 Face magnétique ronde ou carrée à commander séparément.  
 Fixation par lamelles.  
 Convertisseur dimmable déporté fourni.  
 Compatible avec variateur début et fin de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Diamètre	50 mm
Hauteur	92,5 mm
Poids net	0,1 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## STEPBEAM30

## STEPBEAM 2,7W 255Lm 3000K

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	255 lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2 W W
Puissance luminaire	2,7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	60mA DC
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase
Facteur de puissance λ	0,82

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	45 mm
Plage de température ambiante	-10°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5056500412435
----------	---------------