



SU15930

TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100°



Suspension linéaire.

Eclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).

2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	1210 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	0,2 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU15930

TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100°

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Diffuseur Plastique opalin

Angle de rayonnement 36 ° 100 °

Température de couleur Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K

Température de couleur réglable

4100 + 3800 lm

2745 + 2385 (2700K)
- 3065 + 2645 (3000K) -
2835 + 2430 (4000K) lm

ÉLECTRIQUE

36 + 36

72

Convertisseur inclus Convertisseur inclus

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

AC/DC AC 230V

Fréquence du réseau Non

Dimmable Non

Type de variation Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN

5411373363671

