


SU175WW30

RONDY 1 P 11,8W 3000K 1440Lm DIM



Suspension décorative.
Diffuseur en verre opalin.
Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
Coloris 05 - 58 - 61 : câble noir.
Coloris 30 : câble blanc.
Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	135 mm
Hauteur	211 mm
Poids net	0,75 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU175WW30

RONDY 1 P 11,8W 3000K 1440Lm DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1440 lm
Flux lumineux luminaire	1190 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	100,85 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	9,7 W W
Puissance lumineuse	11,8 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	250mA DC
AC/DC	AC 230V - 250mA 40V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Facteur de puissance λ	0,92

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373377180
----------	---------------