

SU176WW05

RONDY 2 P 17,5W 3000K 2100Lm DIM



Suspension décorative.
Diffuseur en verre opalin.
Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
Coloris 05 - 58 - 61 : câble noir.
Coloris 30 : câble blanc.
Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	200 mm
Hauteur	310 mm
Poids net	1,12 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU176WW05

RONDY 2 P 17,5W 3000K 2100Lm DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	2100 lm
Flux lumineux luminaire	1740 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	99,43 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	14,5 W W
Puissance lumineuse	17,5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
AC/DC	AC 230V - 500mA 30V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Facteur de puissance λ	0,92

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373377210
----------	---------------