

SU18430

OLYN 1 P 15W 1820Lm 36° DIM



Suspension décorative.

Montage en saillie.

Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2,00m max).

3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la base de montage.

Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans la base de montage.

Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001743
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	55 mm
Hauteur	98 mm
Poids net	0,45 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU18430

OLYN 1 P 15W 1820Lm 36° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	1820 lm
	1270 lm 1260 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	84 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 10
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	13,5 W W
Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 42V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	15
Facteur de puissance λ	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373378668
----------	---------------