

SU18605

OBIA 1 P 6-9W 950Lm 150° DIM



Suspension décorative.
 Montage en saillie.
 Tête inclinable jusqu'à 45°.
 Livrée avec câble de suspension textile (réglable 1,50m max).
 Coloris 05 : câble noir.
 Coloris 30 : câble blanc.
 CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Diamètre	100 mm
Hauteur	107,3 mm
Poids net	0,65 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	45°
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OBIA 1 P

SU18605

OBIA 1 P 6-9W 950Lm 150° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	150 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	950 lm
	535 (6W 2700K) - 500 (6W 3000K) - 530 (6W 4000K) - 700 (9W 2700K) - 670 (9W 3000K) - 710 (9W 4000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	7 W W
	6-9
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	35
Facteur de puissance λ	0,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-10°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373380982
----------	---------------