

SU19005

NARIA 2 P 38W 6760Lm 100°



Suspension circulaire.

Diffuseur opalin.

3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la patère.

Livrée avec câbles de suspension noirs ou blancs (réglables 2,50m max).

Patère ronde pour montage en saillie.

Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI intégré dans la patère.

Panneau acoustique à placer au centre du cercle disponible en accessoire.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 90.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Largeur	30 mm
Diamètre	800 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	3,85 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU19005

NARIA 2 P 38W 6760Lm 100°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	100 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	6760 lm
	3710 lm 3820 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	100,53 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	35 W W
Puissance lumineuse	38 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	900mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 900mA 42V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C~45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373381231
----------	---------------