

SU19130

NARIA 2 P 38W 6760Lm 100° DALI



Suspension circulaire.

Diffuseur opalin.

3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la patère.

Livree avec câbles de suspension noirs ou blancs (réglables 2,50m max).

Patère ronde pour montage en saillie.

Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI intégré dans la patère.

Panneau acoustique à placer au centre du cercle disponible en accessoire.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 90.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Largeur	30 mm
Diamètre	800 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	3,85 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Test au fil incandescent	750°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SU19130

NARIA 2 P 38W 6760Lm 100° DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	100 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	6760 lm
	4560 lm 4700 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	123,68 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	35 W W
Puissance lumineuse	38 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	950mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 950mA 42V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI 2
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C~45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373381262
----------	---------------