


# TILT 3

- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm<sup>2</sup>) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GLTMS165T30	INOX 316	AC 230V	18W	3000K	2000 Lm	1600Lm



## ACCESSOIRES DESCRIPTION

JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68
-----	--



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



165



25°

Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 25°.



34°



Homologation CE.



>80

Indice de rendu des couleurs >80.



L70  
50.000h



RG1

Risque photobiologique RG1



Anti-vandale.



Alimentation incluse.






Le produit est dimmable.




Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 5 ans.



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.