RAILS & PROJECTEURS ARCHITECTURAL



## indigo.lighting

## /Indigo.luminaires


# Indigo Lighting @indigolighting

#### PARO 2

## TR288NW05DA

## PARO 2 14W 4000K 1500Lm 30° DALI













Projecteur pour éclairage d'accentuation pour TRACK 48VDC SURFACE et RECESSED.

WEB

#### **GÉNÉRAL**

| Classe ETIM   | EC001744         |
|---------------|------------------|
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Diamètre      | 52 mm            |
| Hauteur       | 147 mm           |
| Poids net     | 0,25 kg          |

### **PHYSIQUE**

| Technologie              | LED intégrée |
|--------------------------|--------------|
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Angle d'inclinaison      | 90°          |
| Angle de rotation        | 355°         |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 850°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |
|                          |              |

RAILS & PROJECTEURS ARCHITECTURAL



## indigo.lighting

/Indigo.luminaires

@indigolighting

in Indigo Lighting

## TR288NW05DA

## PARO 2 14W 4000K 1500Lm 30° DALI

## OPTIQUE

PARO 2

| Emission lumineuse              |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Distribution lumineuse          |                     |
| Diffuseur                       | Plastique structuré |
| Angle de rayonnement            | 30 °                |
| Température de couleur          | 4000K               |
| Température de couleur réglable |                     |
| Flux lumineux source            | 1500 lm             |
| Flux lumineux luminaire         | 1120 lm lm          |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 80 lm/W             |

#### ÉLECTRIQUE

| Puissance luminaire            | 14 W W        |
|--------------------------------|---------------|
| Courant/tension d'alimentation | 48V DC        |
| AC/DC                          | DC 48V        |
| Fréquence du réseau            | Non           |
| Dimmable                       | Oui           |
| Type de variation              | Dimmable DALI |

## INSTALLATION

| Lieu de montage | Usage en intérieur unique-<br>ment |
|-----------------|------------------------------------|
|                 |                                    |
|                 |                                    |
|                 |                                    |
|                 |                                    |
|                 |                                    |
| EMBALLAGE       |                                    |
| Code EAN        | 5411373356925                      |

