


## AUREA 3 T

TR43382

AUREA 3 T 6W 715Lm 38° DIM



Projecteur pour éclairage d'accentuation.  
 Adaptateur pour Track III SURFACE.  
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
 Compatible avec variateur début de phase.  
 Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.  
 Base apparente TR241 à commander séparément.

WEB

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Rose
Diamètre	52 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0,41 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## AUREA 3 T

### TR43382

### AUREA 3 T 6W 715Lm 38° DIM

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	715 lm
	500 lm 550 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

#### ÉLECTRIQUE


Puissance lumineaire	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début de phase

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

#### EMBALLAGE

Code EAN	5411373369505
----------	---------------



Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.