


TR45306

DISU 2 15W 2100Lm 36°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Or brossé
Longueur	182 mm
Largeur	39,5 mm
Diamètre	106 mm
Hauteur	154 mm
Poids net	0,416 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Eclairage de secours	Non

DISU 2

TR45306

DISU 2 15W 2100Lm 36°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2100 lm
	1355 lm 1595 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	106,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 15
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20 ° ~ +40 °

EMBALLAGE

Code EAN	5411373373359
----------	---------------