

TR50451

OLYN 3 T 15W 1820Lm 36° DIM



Projecteur pour éclairage d'accentuation.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le driver.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Rose brossé
Longueur	162 mm
Diamètre	55 mm
Hauteur	163 mm
Poids net	0,5 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

OLYN 3 T

TR50451

OLYN 3 T 15W 1820Lm 36° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	1820 lm
	1270 lm 1260 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	84 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 10
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	13,5 W W
Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 42V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	15
Facteur de puissance λ	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373378187
----------	---------------