

TUB4D

CAIMAN TUBULAR 30W 120° IP66 DALI



Luminaire tubulaire étanche.

Diffuseur en polycarbonate.

CCT (3000K ou 4000K) et puissance (18, 22, 26 ou 30W) au choix via des interrupteurs dans le luminaire.

Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.

Livré avec 1.50m de câble.

Anneaux de fixation anti-vandales inclus.

Kit de suspension et détecteur hyperfréquence configurable (mouvement, crépusculaire et préavis d'extinction) disponibles séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Acier brossé
Longueur	1200 mm
Diamètre	72 mm
Poids net	1,62 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Anti-vandale
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non

TUB4D

CAIMAN TUBULAR 30W 120° IP66 DALI

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000K
Température de couleur réglable	
	5804 lm
	4650 (30W 3000K) - 4980 (30W 4000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	28 W W
	18-22-26-30
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
Fréquence du réseau	Non
Type de variation	Dimmable DALI 2
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373382108
----------	---------------