


UL010A27

UL010 3W 240Lm 2700K 25° IP68



Spot mural pour éclairage extérieur.
 Versions inox 316 pour les zones côtières.
 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
 Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.
 Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Laiton
Couleur	Laiton
Longueur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	77 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	360°
Angle de rotation	360°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

UL010

UL010A27

UL010 3W 240Lm 2700K 25° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	25 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	240 lm
Flux lumineux luminaire	92 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	30,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	3 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	700mA DC
AC/DC	DC 700mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5055351548713
----------	---------------