


UL030DWBX27

UL030 4,6W 2700K 40° IP68



Spot mural pour éclairage extérieur.
Versions inox 316 pour les zones côtières.
3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.
Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Longueur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	90 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	360°
Angle de rotation	360°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

UL030

UL030DWBX27

UL030 4,6W 2700K 40° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux lumineux	470 lm lm
Efficacité lumineuse lumineuse	102,17 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	4,6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	700mA DC
AC/DC	DC 700mA 6,5V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5055351536383
----------	---------------