



ULCARGB

UL347CARGB

ULCARGB 3x4W IP65 45°



Régllette RGB wall-washer.

WEB

3m de câble fourni (diamètre 6mm).

Les pieds amovibles peuvent être installés le long de la base ou sur les côtés du produit.

Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitre GESTION D'ECLAIRAGE).

Un produit par répéteur de puissance PR3011.

Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L50B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir
Longueur	400 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	64 mm
Poids net	0,7 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	180°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

UL347CARGB**ULCARGB 3x4W IP65 45°****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	RGB
Température de couleur réglable	
Flux lumineux luminaire	285 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	23,75 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	4 W W
Puissance luminaire	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	350mA DC
AC/DC	DC 350mA
Fréquence du réseau	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5055351501237
----------	---------------