


WA11230

MILO 1 5W 500Lm 3000K 40°



Applique murale décorative.

Base apparente avec interrupteur.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	115 mm
Diamètre	90 mm
Hauteur	26 mm
Poids net	0,282 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA11230

MILO 1 5W 500Lm 3000K 40°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	500 lm
Flux lumineux luminaire	450 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	90 lm/W

ÉLECTRIQUE


Puissance luminaire	5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
 We raden aan om de installatie door een erkend vakman te laten doen.
 Die Installation durch einen Fachmann vornehmen lassen.
 Installation should be carried out by our local electrician.

EMBALLAGE

Code EAN

5411373334794

