



WA174WW05

MAKA 4W 420Lm 3000K



Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
Fixation par lamelles.
Boîtier d'encastrement inclus.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	42 mm
Poids net	0,132 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA174WW05

MAKA 4W 420Lm 3000K

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	420 lm
Flux lumineux luminaire	210 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	52,5 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	4 W W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	56 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373341242
----------	---------------

