



WA21630

CAPRI R 1 C 20W 2400Lm 90° DIM



Applique murale ou plafonnier.
Diffuseur PS à structure prismatique.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	330 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	1,6 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA21630

CAPRI R 1 C 20W 2400Lm 90° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2400 lm
	1245 lm 1360 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	68 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	20 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase


INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------


EMBALLAGE

Code EAN	5411373362971
----------	---------------


WA26105 / WA21630



WA26105DA / WA21630DA



DALI DIMMING



PUSH dimming MAX 15 DRIVERS, 20m.

