


WA21805DA

CAPRI R 3 C 105W 11800Lm 90° DALI



Applique murale ou plafonnier.  
 Diffuseur PS à structure prismatique.  
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
 Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.

WEB

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	800 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	7,1 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## CAPRI R 3 C

### WA21805DA

### CAPRI R 3 C 105W 11800Lm 90° DALI

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	11800 lm
	6205 lm 7070 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	67,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19

#### ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	105 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable DALI

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

#### EMBALLAGE

Code EAN	5411373363046
----------	---------------

