



WA235SW30

MILO 4 5W 465Lm 2700K 40° DIM



Applique murale décorative.
Base semi-encastée.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Longueur	115 mm
Diamètre	30 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	0,49 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	330°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA235SW30

MILO 4 5W 465Lm 2700K 40° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	465 lm
Flux lumineux luminaire	445 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	89 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début et fin de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	68 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373366467
----------	---------------

