


WA24305

CAPRI S 2 C 42W 5150Lm 90° DIM



Applique murale ou plafonnier.  
Diffuseur PS à structure prismatique.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.  
Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

WEB

## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 5 ans            |
| Durée de vie  | L80B20 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Longueur      | 520 mm           |
| Largeur       | 520 mm           |
| Hauteur       | 99 mm            |
| Poids net     | 5,83 kg          |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## WA24305

## CAPRI S 2 C 42W 5150Lm 90° DIM

## OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Plastique structuré                                   |
| Angle de rayonnement            | 90 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 5150 lm                                               |
|                                 | 3085 lm 3175 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 75,60 lm/W                                            |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM6                                                 |

## ÉLECTRIQUE

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Puissance lumineuse            | 42 W W                    |
| Convertisseur inclus           | Convertisseur inclus      |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz            |
| AC/DC                          | AC 230V                   |
| Fréquence du réseau            | Non                       |
| Dimmable                       | Oui                       |
| Type de variation              | Dimmable coupure de phase |

## INSTALLATION

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement |
| Plage de température ambiante | -10°C ~ +30°C                 |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373368164 |
|----------|---------------|

