INDIGO

indigo.lighting/Indigo.luminaires

in Indigo Lighting


indigo Eighting@indigolighting

ELLA

WA252WW05

ELLA 4W 375Lm 3000K IP44 180°













Applique murale décorative.

Diffuseur en verre opalin.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B20 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Largeur	81 mm
Diamètre	100 mm
Hauteur	123 mm
Poids net	0,6 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INTÉRIEUR APPLIQUES



indigo.lighting f /Indigo.luminaires in Indigo Lighting @indigolighting

ELLA

WA252WW05 ELLA 4W 375Lm 3000K IP44 180°

OPTIQUE	
Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	180 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	375 lm
Flux lumineux luminaire	245 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	61,25 lm/W

SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	4 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

SDCM (McAdam-Ellipse)

Lieu de montage	Usage en intérieur unique- ment
Plage de température ambiante	-20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN 5411373368737