


WA25783

AUREA 2 C 2x6W 2x715Lm 38° DIM



Applique murale ou plafonnier orientable.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur début de phase.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Or rose
Longueur	250 mm
Largeur	75 mm
Diamètre	52 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0,88 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA25783

AUREA 2 C 2x6W 2x715Lm 38° DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	2x715 lm
	1000 lm 1100 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	2x6 W W
Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur début de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373369673
----------	---------------

