

## WA25905

## AUREA 2 W 7W 625Lm 38° DIM



Applique murale décorative.

WEB

Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).

Longueur du flexible 250mm.

2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	85 mm
Diamètre	100 mm
Poids net	0,42 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
DéTECTEUR de mouvement	Non
DéTECTEUR crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## AUREA 2 W

WA25905

AUREA 2 W 7W 625Lm 38° DIM

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	625 lm
	430 lm 500 lm
Efficacité lumineuse luminaire	71,43 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable, avec variateur intégré

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

### EMBALLAGE

Code EAN

5411373368577

