

WA270WW04

JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Simple



Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique.

Montage en applique.

Diffuseur en polycarbonate.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

3 versions disponibles : standard (WA270), avec interrupteur (WA271) ou avec interrupteur et prise 2P+T 16A (WA273).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Longueur	435 mm
Largeur	63 mm
Hauteur	89 mm
Poids net	0,518 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WA270WW04

JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Simple

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	160 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1070 lm
Flux lumineux luminaire	830 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	83 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 29
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	9,3 W W
Puissance lumineuse	10 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	170mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 170mA 54V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	40
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373376015
----------	---------------