

## WA271WW04

JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Inter.



Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique.

Montage en applique.

Diffuseur en polycarbonate.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

3 versions disponibles : standard (WA270), avec interrupteur (WA271) ou avec interrupteur et prise 2P+T 16A (WA273).

WEB

GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC002892         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Polycarbonate    |
| Couleur       | Blanc            |
| Longueur      | 435 mm           |
| Largeur       | 63 mm            |
| Hauteur       | 89 mm            |
| Poids net     | 0,524 kg         |

PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 850°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## WA271WW04

## JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Inter.

OPTIQUE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Emission lumineuse              |                    |
| Distribution lumineuse          |                    |
| Diffuseur                       | Plastique opalin   |
| Angle de rayonnement            | 160 °              |
| Température de couleur          | 3000K              |
| Température de couleur réglable |                    |
| Flux lumineux source            | 1070 lm            |
| Flux lumineux luminaire         | 830 lm lm          |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 83 lm/W            |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 29 |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM5              |

ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance source(s)                               | 9,3 W W                        |
| Puissance lumineuse                               | 10 W W                         |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 170mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 170mA 54V         |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable                                          | Non                            |
| Type de variation                                 | Non-dimmable                   |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 40                             |
| Facteur de puissance λ                            | 0,9                            |

INSTALLATION

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique           | Double                        |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +40°C                 |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373376022 |
|----------|---------------|