



WA280WW05

RONDY 2 W 6,6W 3000K 865Lm DIM



Applique murale décorative.

WEB

Diffuseur en verre opalin.

Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans l'appareil.

**GÉNÉRAL**

Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	100 mm
Hauteur	103 mm
Poids net	0,53 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**RONDY 2 W**

**WA280WW05**

**RONDY 2 W 6,6W 3000K 865Lm DIM**

**OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	865 lm
Flux lumineux luminaire	770 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	116,67 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

**ÉLECTRIQUE**

Puissance source(s)	5,5 W W
Puissance luminaire	6,6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	150mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 150mA 40V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	15
Facteur de puissance λ	0,9

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373376893
----------	---------------