

WA28759

OLYN 1 W 15W 1820Lm 36° DIM



Applique murale ou plafonnier orientable.  
 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
 Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
 Compatible avec variateur début de phase.  
 Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

WEB

## GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat - Or brossé
Longueur	160 mm
Largeur	45 mm
Diamètre	55 mm
Hauteur	55 mm
Poids net	0,61 kg

## PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

## WA28759

## OLYN 1 W 15W 1820Lm 36° DIM

### OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	45 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k
Température de couleur réglable	
	1820 lm
	1270 lm 1260 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	84 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 10
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

### ÉLECTRIQUE

Puissance source(s)	13,5 W W
Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 42V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	15
Facteur de puissance $\lambda$	0,95

### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +45°C

### EMBALLAGE

Code EAN	5411373378514
----------	---------------