

WA28831

OLYN 2 C 30W 3640Lm 36° DIM



Applique murale ou plafonnier orientable.  
3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.  
Compatible avec variateur début de phase.  
Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

WEB

### GÉNÉRAL

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Classe ETIM   | EC002892                 |
| Garantie      | 5 ans                    |
| Durée de vie  | L80B10 - 50.000h         |
| Matière corps | Aluminium                |
| Couleur       | Noir mat - Bronze satiné |
| Longueur      | 250 mm                   |
| Largeur       | 93,6 mm                  |
| Diamètre      | 55 mm                    |
| Hauteur       | 55 mm                    |
| Poids net     | 1,03 kg                  |

### PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Angle d'inclinaison      | 90°          |
| Angle de rotation        | 350°         |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 850°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## WA28831

## OLYN 2 C 30W 3640Lm 36° DIM

OPTIQUE

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                                       |
| Distribution lumineuse          |                                                       |
| Diffuseur                       | Plastique structuré                                   |
| Angle de rayonnement            | 45 °                                                  |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 3000-3500-4000k |
| Température de couleur réglable |                                                       |
|                                 | 3640 lm                                               |
|                                 | 2540 lm 2520 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineuse  | 84 lm/W                                               |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 10                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                                                 |

ÉLECTRIQUE

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance source(s)                               | 27 W W                         |
| Puissance lumineuse                               | 30 W W                         |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur classe II inclus |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz                 |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 700mA DC                       |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 700mA 42V         |
| Fréquence du réseau                               | Non                            |
| Dimmable                                          | Oui                            |
| Type de variation                                 | Dimmable coupure de phase      |
| Taux de distorsion harmonique (THD)               | 15                             |
| Facteur de puissance λ                            | 0,95                           |

INSTALLATION

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique           | Double                        |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +45°C                 |

EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373378606 |
|----------|---------------|