


WA28930

SOLYA 16W 1285Lm DIM



Applique murale décorative 2 en 1 pour éclairage d'ambiance et de lecture.

WEB

Eclairage d'ambiance cosy grâce à la technologie dim-to-warm (température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming).

Base apparente avec interrupteur pour la liseuse, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C (5VDC, 2A).

Convertisseurs intégrés dans l'appareil et indépendants permettant de raccorder et contrôler chaque source séparément.

Eclairage d'ambiance dimmable par coupure de phase.

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Couleur	Blanc mat
Longueur	313 mm
Largeur	52 mm
Diamètre	135 mm
Hauteur	156 mm
Poids net	0,82 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

SOLYA

WA28930

SOLYA 16W 1285Lm DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K + Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming
Température de couleur réglable	
	475Lm (3000K) + 810Lm (3000K) lm
	420Lm (3000K) + 615Lm (3000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

	4,5W + 7,3W
	6,3W + 9,6W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA-350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 12V + 350mA 29V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373380678
----------	---------------