


WA28961

SOLYA 16W 1285Lm DIM



Applique murale décorative 2 en 1 pour éclairage d'ambiance et de lecture.

WEB

Eclairage d'ambiance cosy grâce à la technologie dim-to-warm (température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming).

Base apparente avec interrupteur pour la liseuse, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C (5VDC, 2A).

Convertisseurs intégrés dans l'appareil et indépendants permettant de raccorder et contrôler chaque source séparément.





Eclairage d'ambiance dimmable par coupure de phase.

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Couleur	Laiton brossé
Longueur	313 mm
Largeur	52 mm
Diamètre	135 mm
Hauteur	156 mm
Poids net	0,82 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUEINTÉRIEUR
APPLIQUES**SOLYA****INDIGO**
LIGHTING indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting**WA28961****SOLYA 16W 1285Lm DIM****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	
Température de couleur	3000K + Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming
Température de couleur réglable	
	475Lm (3000K) + 810Lm (3000K) lm
	420Lm (3000K) + 615Lm (3000K) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

	4,5W + 7,3W
	6,3W + 9,6W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA-350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 12V + 350mA 29V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Simple
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373380692
-----------------	---------------