



WL041IPNW

WL041 IP 1,6W 90Lm 4000K IP65



Applique murale décorative.
Eclairage à effet hélice.
Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Argent
Diamètre	90 mm
Hauteur	60 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WL041 IP**WL041IPNW**

WL041 IP 1,6W 90Lm 4000K IP65

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	90 lm
Flux lumineux luminaire	37 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	23,12 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	1,6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
-----------------	---------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5060173119348
----------	---------------