


WL9410SCS

WL94 10W 1300Lm 120° IP44



Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur.

3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

4 versions disponibles : standard, avec détecteur HF, avec éclairage de secours ou avec détecteur HF & éclairage de secours.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 35.000h
Matière corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Diamètre	300 mm
Hauteur	60 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

WL9410SCS

WL94 10W 1300Lm 120° IP44

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	120 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	1300 lm
	1100 lm 1100
Efficacité lumineuse lumineuse	110 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM6

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	10 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C

EMBALLAGE

Code EAN	5055351549321
----------	---------------