


AUREA 2 W

- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- Longueur du flexible 250mm.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.





CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA25905	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25983	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25930	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25982	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)





Usage intérieur uniquement.

Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.

Homologation CE.

Faisceau 38°.

CRI | Indice de rendu des couleurs >90.

Température de couleur à sélectionner.

4000 K

4000 K

LED "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 Risque photobiologique RG1

850° Testé à 850°.

Alimentation incluse.

Dimmable, avec variateur intégré.

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR

APPLIQUES





Avec prise USB.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.