



BRIKPRO 2 A

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre sérigraphié noir.
- Faisceaux asymétriques.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------------|--------------|-------------------|---------|-------|--------|-----------|--------------|
| BP22/2C/3K/A | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K | 2x1300 Lm | 2x940 Lm |
| BP22/2C/3K/G | GRIS MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K | 2x1300 Lm | 2x940 Lm |
| BP22/2C/3K/W | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K | 2x1300 Lm | 2x940 Lm |
| BP22/2C/3K/BR | ACIER CORTEN | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K | 2x1300 Lm | 2x940 Lm |



ANTHRACITE

GRIS MAT

BLANC MAT

ACIER CORTEN

 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.

 Usage intérieur et extérieur.

 IP67 Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.

 IK10 Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 40°.

 Homologation CE.

 CRI >90

 LED "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1 Risque photobiologique RG1


 650° Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 2 Garantie 2 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.