


# CAPRI R 3 C

- Applique murale ou plafonnier.
  - Diffuseur PS à structure prismatique.
  - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
  - Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA21805DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)
WA21830DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)
CD127	DALI PCU GESTION ECLAIRAGE	48



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable (entrée DALI).




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.