


DEAN RDX PLUS

- Spot semi-encasté rond orientable 3 en 1.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
 - Fixation par ressorts.
 - Convertisseur dimmable déporté fourni.
 - Compatible avec variateur fin de phase.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO52605	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)
DO52630	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (80mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (50mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Température de couleur à sélectionner.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.

**700
mA**

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.




Le produit est dimmable.

5


Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.