


DOTS

- Luminaire encastré pour éclairage d'accentuation.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

Ce produit contient 6 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 12 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 9 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 3 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 9 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 6 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 3 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 6 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 12 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 12 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 3 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 9 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 12 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 9 source(s) lumineuse(s)

Ce produit contient 9 source(s) lumineuse(s)

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO500WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO500WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO496WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO496WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO497WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO497WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO498WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO498WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO499WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DO499WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DIMMABLE DALI									
DO500WW05I	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO500WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO496WW05I	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO496WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO497WW05I	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO497WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO498WW05I	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO498WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO499WW05I	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DO499WW30I	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342



NOIR MAT



BLANC MAT





Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 45°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG0.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.




Dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.

