


DUCA

- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO380SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO380NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO379SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO379NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DIMMABLE DALI									
DO380SW05I	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380SW30I	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380WW05I	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380WW30I	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380NW05I	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO380NW30I	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO379SW05I	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379SW30I	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379WW05I	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379WW30I	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379NW05I	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO379NW30I	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (78mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com