


FARO 1

- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU447WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	3150 Lm	2595 Lm
OU447WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	3150 Lm	2605 Lm
OU447NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	4000K	3200 Lm	2770 Lm
OU447NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	4000K	3200 Lm	2750 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 750°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.