


# FOCEA 1 SX PLUS

- Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48904	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 36V	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



225x135

Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(225x135mm)



80°

Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 80°.



60°

Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>90



2700K  
3000K  
4000K

Température de couleur à sélectionner.



50.000h

"Durée de vie" des moteurs de lumière.



650°

Testé à 650°.



RG1

RG1.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



950 mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 950mA DC.




5


Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.