


GL016 F

- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 350mA à commander séparément.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL016BC0F27	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	12 Lm
GL016BC0F30	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	13 Lm
GL016BC0F40	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	15 Lm
GL016DC0F27	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	12 Lm
GL016DC0F30	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	13 Lm
GL016DC0F40	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	15 Lm



NOIR



INOX 316

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
TUBE50	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 56x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68		
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68		
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68		
WCR275BLACK		CABLE H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Protection contre une énergie de choc de 10 Joules.





Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (50mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.